



JM CLIPPER C-44

JM CLIPPER C-44, SAF KARBON ELYAF LİFLERİN, PTFE YAĞLAYICI EMPRENYE EDİLEREK INTERLOCK BİÇİMDE ÖRÜLMESİYLE ELDE EDİLMİŞTİR. SANAYİDE BİRÇOK UYGULAMADA BAŞARI İLE KULLANILMASININ YANINDA, ÖZELLİKLE AŞINDIRICI ORTAMLARDA, KÂĞIT HAMURU POMPALARINDA, PULPERLERDE VE SUNTA-MDF UYGULAMALARINDA ÖZELLİKLE TAVSİYE EDİLİR. YİNE BUNLARA BENZER ŞEKİLDE, ÇELİK SEKTÖRÜNDEKİ TUFALLI SU POMPALARINDA, SICAK VE SOĞUK SU POMPALARINDA, ATIK SU VE ÇAMUR POMPALARINDA DA KULLANIMI OLDUKÇA YAYGIN BİR SALMASTRADIR.

ÇALIŞMA LİMİTLERİ

SICAKLIK LİMİTİ	260°C
PH ARALIĞI	0 – 14
ÇEVRESEL HIZ	15 m/sn
BASINÇ LİMİTİ	35 BAR
PxV LİMİTİ (psi x fpm)	325,000

AMBALAJ ŞEKLİ

EBAT	METRAJ (m/kg)	AMBALAJ ŞEKLİ
4 x 4	36 m/kg	1 KG
6 x 6	19 m/kg	1 KG
8 x 8	11 m/kg	1 KG
10 x 10	7,1 m/kg	2 KG
12 x 12	4,7 m/kg	2 KG
12,7 x 12,7	4,2 m/kg	2 KG
14 x 14	3,5 m/kg	2 KG
16 x 16	2,6 m/kg	2 KG
18 x 18	2,0 m/kg	5 KG
20 x 20	1,8 m/kg	5 KG
22 x 22	1,4 m/kg	5 KG



TPM MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Küçükyalı İş Merkezi A Blok No:10 – 34852 Küçükyalı - MALTEPE / İSTANBUL

TEL: 0 216 549 26 27 – 3 Hat Fax : 0 216 549 26 17

e-mail: tpm@tpm.com.tr

website: www.tpm.com.tr