



## NR. 877 PURE GRAFSEAL GASKET

NR. 877 PURE GRAFSEAL GASKET,  
GENLEŐTİRİLMİŐ SAF GRAFİTİN, HERHANGİ  
BİR TAKVİYE KULLANILMADAN  
PRESLENMESİYLE LEVHA HALİNE  
GETİRİLMİŐ BİR SIZDIRMAZLIK CONTASIDIR.

### TEKNİK ÖZELLİKLER

- ISIDAN ETKİLENMEZ: -240°C İLE 1650°C ARASINDA ERİMEZ VE YANMAZ.
- BAĞLAYICI VE YAĞLAYICI İÇERMEZ: SERTLEŐMEZ, KIRILMAZ, SOĐUK AKMA YAPMAZ.
- ESNEK VE ELASTİK: BOZUK FLANŐ YÜZEYLERİNDE BİLE BOŐLUKLARI DOLDURUR.
- VULKANİZE OLMAZ: FLANŐ YÜZEYİNE YAPIŐMAZ, RAHATLIKLA TEMİZLENİR.

### ÇALIŐMA LİMİTLERİ

#### SICAKLIK LİMİTİ :

- 1650 °C (OKSİDASYON OLUŐMAYAN DURUMLAR)
- 650 °C (BUHAR)
- 450 °C (OKSİDASYON OLUŐAN DURUMLAR)
- 240 °C (KROYOJENİKLER)

#### BASINÇ LİMİTİ : 140 BAR

#### pH ARALIĐI : 0 – 14

### PLAKA ÖLÇÜLERİ

1000mm x 1000mm x 0,8mm

1000mm x 1000mm x 2mm

STANDART VEYA İSTENİLEN TÜM ÖLÇÜLERDE HAZIR KESİLMİŐ OLARAK TEMİN EDİLİR.

### TPM MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŐTİ.

Küçükyalı İş Merkezi A Blok No:10 – 34852 Küçükyalı - MALTEPE / İSTANBUL

TEL: 0 216 549 26 27 – 3 Hat Fax : 0 216 549 26 17

e-mail: tpm@tpm.com.tr

website: www.tpm.com.tr