NR.503

NR.503; GENEL AMAÇLI KULLANIM İÇİN, PTFE EMPRENYE EDİLMİŞ NOVALİD FİBERİNİN ÖRÜLMESİYLE ÜRETİLMİŞTİR. ÖZEL YAPISI GEREĞİ, KONSANTRE SÜLFRİK VE NİTRİK ASİT İLE GÜÇLÜ BAZLAR HARİCİNDEKİ HEMEN HEMEN TÜM KİMYASALLARDA KULLANILABİLİR.

ÇALIŞMA LİMİTLERİ

SICAKLIK LİMİTİ	250°C
PH ARALIĞI	1 – 13
ÇEVRESEL HIZ	11 m/sn
BASINÇ LİMİTİ	20 BAR

AMBALAJ ŞEKLİ

EBAT	METRAJ (m/kg)	AMBALAJ ŞEKLİ
4 x 4	37 m/kg	1 KG
6 x 6	22 m/kg	1 KG
8 x 8	13,5 m/kg	1 KG
10 x 10	8 m/kg	2 KG
12 x 12	5,8 m/kg	2 KG
½” x ½”	5 m/kg	2 KG
14 x 14	4 m/kg	2 KG
16 x 16	3,2 m/kg	2 KG
18 x 18	2,4 m/kg	5 KG
20 x 20	2,1 m/kg	5 KG
22 x 22	1,7 m/kg	5 KG
25 x 25	1,2 m/kg	5 KG

TPM MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.
Küçükyalı İş Merkezi C Blok No:6 – 34852 Küçükyalı - MALTEPE / İSTANBUL
TEL: 0 216 549 26 27 – 3 Hat Fax : 0 216 549 26 17
e–mail: tpm@tpm.com.tr website: www.tpm.com.tr