

GOLD TAPE



GOLD TAPE, DIŞLI BAĞLANTILARDA SIZDIRMAZLIĞI SAĞLAMAK AMACIYLA, YÜKSEK YOĞUNLUKLU %100 SAF PTFE'DEN ÜRETİLMİŞTİR. BU SAYEDE HARCIALEM PTFE BANTLARA ORANLA BİRÇOK AVANTAJ SAĞLAR.

- 3 TUR SARIM YETERLİDİR,
- 180 DERECE GERİ DÖNÜŞ İMKANI SAĞLAR,
- TOPLANMA, YIRTILMA VE SIYRILMA YAPMAZ,
- PARÇALANARAK HATLARI TIKAMAZ,
- OKSİJENDE KULLANILABİLİR,
- VİBRASYONDA DAHİ ETKİSİNİ KAYBETMEZ
- YÜKSEK SICAKLIKLARDA SERTLEŞMEZ,
- SU, SICAK SU, KIZGIN SU, BUHAR, KIZGIN YAĞ, BASINÇLI HAVA, SENTETİK VE MADENİ YAĞLAR, TÜM SOLVENTLER, GAZLAR VE AKARYAKITTA KULLANILIR,
- TÜM PNÖMATİK VE HİDROLİK FİTTİNGLERDE KULLANILABİLİR.

ÖZELLİKLER:

KALINLIK
GENİŞLİK
UZUNLUK
YOĞUNLUK
ÇEKME MUKAVEMETİ
SICAKLIK LİMİTİ
BASINÇ LİMİTİ

PH ARALIĞI
AMBALAJ ŞEKLİ

0,2mm
12mm
10m
1,6 gr/cm³
95 – 165 kg/cm²
-240 / +260°C
690 BAR
700 BAR (HİDROLİK)
0 – 14
36 Adet / Ünite

TPM MÜHENDİSLİK ENDÜSTRİ MALZEMELERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Küçükyalı İş Merkezi C Blok No : 6 – 34852 Küçükyalı - MALTEPE / İSTANBUL

TEL: 0 216 549 26 27 – 3 Hat

Fax : 0 216 549 26 17

e-mail: tpm@tpm.com.tr

website: www.tpm.com.tr